



- 1_ CATALOGO VEGETALE:**
Struttura in acciaio montata a secco con montanti e traversi sez. quadrata 200x200mm spessore variabile. Controventi a croce in tiranti metallici D24 piano vert. D10 piano orizz. Orizzontamenti in grecata con grigliato maglia 34x3. Verniciatura bianco RAL 9016
- 2_ NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTE:**
Porfido a cubetti posato a file ortogonali. Posa su strato di allettamento, spessore 2cm, pendenza 1.5%, in sabbia premiscelata a secco con cemento. Sigillatura in botaccia di sabbia e cemento.
- 3_ ESPOSIZIONE CATALOGO VEGETALE:**
La serra ospiterà materiali botanici viventi curati dal programma di ricerca museologica "Vita Vegetale". Gli esemplari verranno coltivati in vaso ed utilizzati per programmi di ricerca scientifica di piante rare del Piemonte

- 4_ FARETTO AD INCASSO NEL PAVIMENTO:**
LED 18W 1800lm 3000K bianco caldo
Corpo: materiale sintetico nero
Cavo di allacciamento a tenuta d'acqua longitudinale
Modulo LED: LED ad alta potenza, orientabile.
Vetro di protezione a livello, resistente al passaggio di automezzi.
- 5_ MODIFICHE BALCONI ESISTENTE:**
Sceitura dell'ultima porzione del balcone esistente al primo piano, in prossimità della serra.
- 6_ RAMPA ESTERNA:**
Rampa in carpenteria metallica, verniciatura bianco RAL 9016, pendenza 7%

- 7_ MODIFICHE PARAPETTI ESISTENTI:**
Sostituzione parapetti in calcestruzzo con parapetti metallici verniciatura bianco RAL 9016
- 8_ MODIFICHE LUCERNARI ESISTENTI:**
Sostituzione dei lucernari in trincea esistenti, con tipologia a filo con vetro triplo stratificato temperato carrabile.
Sistema d'apertura: a pantografo, per evacuazione fumi e calore.
Carpenteria metallica di sostegno ancorata al solaio esistente.
- 9_ CANALETTA DI SOCOLO:**
Canaletta di scolo in metallo con copertura in materiale lapideo.

- 10_ FARETTO:**
LED 2W 200lm 3000K bianco caldo.
Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciato bianco, orientabile. Braccio girevole.
Modulo LED: LED ad alta potenza. Dimmerazione possibile con dimmer esterni. Fissaggio su binario elettrificato in alluminio verniciato bianco, in corrispondenza delle catene. Dimensioni binario: 33.5 mm x 34mm
- 11_ WASHER PER SOFFITTO:**
LED 24W 2400lm 3000K bianco caldo.
Corpo e base da parete: fusione di alluminio, verniciato bianco.
Modulo LED: LED ad alta potenza. Componentistica elettronica dimmerabile. Lente a fascio largo.

- 12_ SEDUTE CORRIDOIO CATALOGO MINERALE:**
Sedute realizzate in materiale lapideo tipologia: luserna, in lastre di spessore 30mm. fissate alla struttura metallica. Schienale in pietra di luserna e seduta in granito. Posizionamento macchine per il condizionamento all'interno dell'arredo. Bocchette di mandata e ripresa posizionate alla base della seduta.

